



Общество с ограниченной ответственностью «Альтернативные
решения в строительстве»
ИНН 7726479731 КПП 772601001 ОГРН 1217700330517
Юр.адрес: 117525, г. Москва, ул. Днепропетровская, д.3, к.5,
этаж 1, помещ. III, ком.5, офис 1-2
E-mail: info@arvs-russia.ru
Тел. 8 (495) 774-92-32

01.03.2022 г.

АРМПАЙП - бестраншейное строительство и восстановление подземных трубопроводов и каналов различного назначения

В ветхом трубопроводе формируется новая труба из кварц-цементной или геополимерной смеси (КЦС или ГПС) армированной тюбингом особого плетения из композитной арматуры, изготовленной в соответствии с ГОСТ 31938-2012, СТО 00204961-028-2016.

Диаметр арматуры и схема плетения тюбинга определяется в зависимости от требуемых характеристик трубопровода.

Расчет базовой цены трубопровода

Цены актуальны на 01.03.2022 г.

Внутренний диаметр санируемой трубы (мм)	Базовый тип армирования, ячейка	Цена руб. без НДС за м.п.
800	АСП-4х6 мм,100х50	29 166,67
900	АСП-4х6 мм,100х50	37 500,00
1000	АСП-4х6 мм,100х50	45 833,33
1200	АСП-4х6 мм,100х50	66 666,67
1400	АСП-4х6 мм,100х50	83 333,33
1500	АСП-4х6 мм, 100х50	96 666,67
1600	АСП-4х6 мм,100х50	108 333,33
1800	АСП-4х6 мм,100х50	125 000,00
2000	АСП-4х6 мм,100х50	141 666,67
2200	АСП-4х6 мм, 100х50	158 333,33
2500	АСП-4х6 мм, 100х50	175 000,00
3000	АСП-4х6 мм, 100х50	208 333,33

Технология АРМПАЙП позволяет бестраншейным способом построить новый трубопровод с учетом требуемых эксплуатационных характеристик используя старый трубопровод в качестве футляра-обечайки.

В технологии АРМПАЙП используются химически стойкие материалы не подверженные коррозии, старению и разрушению в процессе эксплуатации.

При использовании геополимерной смеси и дополнительной схемы армирования, возможно создание трубопровода с любыми требуемыми свойствами.

Генеральный директор



Имамундинов Р.Р.